


Teknik Veriler / Technical Data

 Çalışma gerilimi Operating voltage Max. 1.100V	 Çalışma sıcaklığı Operating temperature -30°C.,+ 70°C	 VSWR (400-860Mhz) VSWR (400-860Mhz) < 22 dB	 Zayıflamalar (dB/100m) Attenuation (dB/100m) 1MHz 1.4 10MHz 4.0 100MHz 12.1 230MHz 18.0 470MHz 28.5 860MHz 38.3 1000MHz 45.0 1500MHz 50.0 2000MHz 53.0 2400MHz 60.0 3000MHz 68.0
 Test gerilimi Test voltage 2500V	 Bükme yarıçap Bending radius Min. 15 x Ø	 Kablo ağırlığı Cable Weight 48 Kg/Km	
 Empedans Impedance 75±3 Ohm	 İzolasyon direnci Insulation resistance > 1 GOhm.km	 Yayıma hızı (V/C) Propagation velocity (V/C) 78%	
 Kapasite Capacitance < 53 pF/m			

BV6 HD



Kullanım Alanları

Yüksek kalitede SDI ve HDTV video sinyallerini taşımak için tasarlanmış düşük zayıflama değerli video kablosu. Televizyon stüdyo sistemlerinde ve dijital stüdyo ortamlarında video sinyali aktarımı için kullanılırlar.

Applications

These cables are used for high quality SDI and HDTV video signal carrying with low attenuation values and for video signal transfer in television studio systems and digital studio places.

Kablo Yapısı / Cable Structure

İletken Conductor	: Tavlı bakır tel 0,81 mmØ (AWG20/1) : Bare copper wire 0,81 mmØ (AWG20/1)
Dielektrik Dielectric	: Köpüklü PE bileşik (Ø3,66mm) : Foam PE compound (Ø 3.66mm)
1.Ekranlama 1. Shielding	: Tüp formunda Al-Pes Folyo : Tube formed Al-pes foil
2.Ekranlama 2. Shielding	: Kalaylı bakır tellerden örgü %95 : Tinned copper wires braided %95
Kılıf Sheath	: PVC Bileşik (Ø6.0mm) : PVC Compound (Ø 6.0mm)
Renk Color	: Siyah yada Beyaz : Black or White

Uygulanan Testler / Applied Tests

Yapısal boyut testleri Structural dimension tests	: EN 60811-1-1
Mekanik testler Mechanical tests	: EN 50289-3, EN 50290-2
Elektriksel testler Electrical tests	: EN 50289-1
Çevre şartları testleri Environmental tests	: EN 50289-4
Yangın performans testleri Fire performance tests	: IEC60332-1, EN50265-2-1

* Standart ambalajlama
100 mt ye kadar Karton yada PVC makara, 100 mt den fazla boylar uygun PW makaralarda

* Standard packaging
Up to 100 mt cardboard or PVC Spool, more than 100 mt suitable PW Drums