

Teknik Veriler / Technical Data



Test gerilimi
Test voltage
Damar/Damar 500 V
Damar/Ekran 1500 V
Core/Core 500 V
Core/Shld 1500 V



Çalışma sıcaklığı
Operating temperature
-30°C., + 70°C



Empedans
Impedance
(1-6 kHz), 80 Ω



İletken direnci
Conductor Resistance
<90 Ω/Km




İzolasyon direnci
Insulation resistance
>1GΩxKm



Kapasite
Capacitance
Damar/Damar <75 nF/Km
Damar/Ekran <150 nF/Km
Core/Core <75 nF/Km
Core/Shld <150 nF/Km

KM2030 / 4-8-16-24 FRNC MULTICORE MİKROFON KABLOSU



Kullanım Alanları

Profesyonel seslendirme sistemlerinde birden fazla ses sinyalinin sahne veya sabit sistemlerde bağlantılarında güçlü, esnek yapısı ile tercih edilen çoklu folyo ekranlı mikrofon kablosudur. Esnek yapısını meydana getiren kaliteli malzemelerin, birleşimi ile gürültü oranının en aza indirilmesi sağlanmıştır. Folyo ekranlı yapısı ile en düşük gürültü seviyesini her ortamda korurlar. . HFFR dış kılıf sayesinde geç tutuşur, yanma esnasında zehirli gaz çıkarmazlar.

Applications

These cables are strong and flexible foil shielded multi microphone cables and used for connection of many sound signals in stage and stable professional sound systems. They protect the lowest noise level everywhere with their foil shield. . During combustion, the halogen-free insulation materials produces neither corrosive nor toxic gases.

Kablo Yapısı / Cable Structure		Uygulanan Testler / Applied Tests									
İletken	: Bükülü kalaylı bakır teller 7x0,20 mmø (0,22 mm ²)	Yapısal boyut testleri	: EN 60811-1-1								
Conductor	: Stranded tinned copper wires (0,22 mm ²)	Struktural dimension tests									
İzolasyon	: Solid PE bileşik (Ø1,25mm)	Mekanik testler	: EN 50289-3, EN 50290-2								
Insulation	: Solid PE compound (Ø1,14mm)	Mechanical tests									
Bireysel ekranlama	: Toprak teli ile birlikte Helisel sarılmış Al-pes folyo	Elektriksel testler	: EN 50289-1								
Individual shielding	: Helical wrapped Al-pes foil with drain wire	Electrical tests									
Bireysel kılıf	: Numara baskılı esnek mat PVC bileşik (Ø3,0mm)	Çevre şartları testleri	: EN 50289-4								
Individual sheath	: Flexible matt PVC compound with number printed (Ø3,0mm)	Environmental tests									
Kılıf	: Esnek mat HFFR bileşik	Yangın performans testleri	: IEC60332-1, EN50265-2-1								
Sheath	: Flexible matt HFFR compound	Fire performance tests									
KM 2230	<table border="1"> <tr> <td>4 pair</td> <td>8 pair</td> <td>16 pair</td> <td>24 pair</td> </tr> <tr> <td>9 mm</td> <td>11,5 mm</td> <td>15,6 mm</td> <td>19,6 mm</td> </tr> </table>	4 pair	8 pair	16 pair	24 pair	9 mm	11,5 mm	15,6 mm	19,6 mm		
4 pair	8 pair	16 pair	24 pair								
9 mm	11,5 mm	15,6 mm	19,6 mm								
Renk	: Siyah										
Color	: Black										

* Standart ambalajlama
100 mt ye kadar Karton yada PVC makara, 100 mt den fazla boylar uygun PW makaralarda

* Standard packaging
Up to 100 mt cardboard or PVC Spool, more than 100 mt suitable PW Drums