

Teknik Veriler / Technical Data



Çalışma gerilimi
Operating voltage
Max 300 V



Çalışma sıcaklığı
Operating temperature
-30°C..+ 70°C



Bükme yarıçap
Bending radius
Min. 7,5 x Ø



Test gerilimi
Test voltage
2500 V




İzolasyon direnci
Insulation resistance
<200 Mohm x Km



İletken direnci
Conductor Resistance
HD 383 S2 Class 6

KTSxxxx HOPARLÖR KABLOSU



Kullanım Alanları

Profesyonel seslendirmede güçlü, esnek yapısı ile sahne ve sabit sistemlerde tercih edilir. Düşük iletken dirençli OFC bakırlardan değişken güçlerin iletimi için iki eş eksenli olarak farklı kesitlerde dizayn edilirler. Esnek yapısını meydana getiren kaliteli malzemelerin birleşimi ile mekanik dayanımı maksimum seviyededir.

Applications

KULLANIM EN

These cables are designed double axes at different sections with low OFC conductor resistance and used for stage and stable professional sound systems. They have maximum mechanical strength with their flexible construction.

Kablo Yapısı / Cable Structure		Uygulanan Testler / Applied Tests			
İletken Conductor	: Tavlı bükülü bakır tel (HD 383 S2 Class 6) : Annealed stranded copper wire (HD 383 S2 Class 6)	Yapısal boyut testleri : EN 60811-1-1 Structural dimension tests			
İzolasyon Insulation	: PVC bileşik : PVC compound	Mekanik testler : EN 50289-3, EN 50290-2 Mechanical tests			
Damar tanımlama: Core identification:	Renk kodlu Color coded	Elektriksel testler : EN 50289-1 Electrical tests			
Kılıf Sheath	: Esnek mat PVC bileşik : Flexible matt PVC compound	Çevre şartları testleri : EN 50289-4 Environmental tests			
		Yangın performans testleri : IEC60332-1, EN50265-2-1 Fire performance tests			
		KTS 2150	KTS 2250	KTS 2400	KTS 4400
İletken Inner Conductor	84x0,15 mmØ 2x1,50 m ²	140x0,15 mmØ 2x2,50 m ²	225x0,15 mmØ 2x4 m ²	225x0,15 mmØ 4x4 m ²	
Dış Çap Outer Diameter	6,9 ± 0,2 m	8 ± 0,2 mmØ	9,7 ± 0,2 mmØ	11,5 ± 0,2 mmØ	
Renk Color	: Siyah : Black				

* Standart ambalajlama
100 mt ye kadar Karton yada PVC makara, 100 mt den fazla boylar uygun PW makaralarda

* Standard packaging
Up to 100 mt cardboard or PVC Spool, more than 100 mt suitable PW Drums