








Teknik Veriler / Technical Data

 Çalışma gerilimi Operating voltage Max. 1.300V	 Çalışma sıcaklığı Operating temperature -40°C...+70°C	 İzolasyon direnci Insulation resistance > 2.000 MOhm.km
 Test gerilimi Test voltage 3.000V	 Kapasite Capacitance 55±3 pF/m	 Empedans Impedance 75±3 Ohm
 Bükme yarıçapı Bending radius Min. 10 x Ø	 Yayıma hızı (V/C) Propagation velocity (V/C) 82%	
 VSWR (400-860Mhz) Propagation velocity (V/C) < 22 dB		

Zayıflamalar (dB/100m) Attenuation (dB/100m)

MHz	dB / 100
5	1.9
55	5.2
83	6.4
187	9.5
211	10.1
250	10.9
350	12.7
450	14.5
550	16.1
750	18.6
865	21.1
1000	22.3
1350	27.8
1750	32.1
2150	35.8
2400	37.5

RG 6/U-6 FP



Kullanım Alanları

Bu kablolar, düşük zayıflama istenen, CATV ve CCTV sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. Manyetik etkileri azaltmak için çift ekranlamalı olarak tasarlanmıştır. Bina dışı kullanıma uygun tasarlanan bu kablolar, toprak, güneş ve yağmur gibi iklim şartlarına dayanıklıdır.

Applications

These cables, low attenuation desired, CATV and CCTV systems are used as a connection cable. Designed as a double-shielded to reduce magnetic effects. These cables are designed for outdoor use, soil, climate conditions such as sun and rain resistant.

Kablo Yapısı / Cable Structure		Uygulanan Testler / Applied Tests	
İletken Conductor	: Elektrolitik tavlı bakır tel (AWG18/1) : Bare copper wire (AWG18/1)	Elektriksel testler Electrical tests	: EN 50289-1 : EN 50289-1
Dielektrik Dielectric	: Gaz enjeksiyonlu köpüklü PE bileşik (Ø 4.6mm) : Gas injected foam PE compound (Ø 4.6mm)	Yapısal boyut testleri Structural size tests	: EN 60811-1-1 : EN 60811-1-1
1. Ekranlama 1. Shielding	: Tüp formunda Cu-pes folyo : Tube formed Cu-pes foil	Mekanik testler Mechanical tests	: EN 50289-3, EN 50290-2 : EN 50289-3, EN 50290-2
2. Ekranlama 2. Shielding	: Tavlı bakır tellerden örgü : Bare copper wires braided	Çevre şartları testleri Environmental tests	: EN 50289-4 : EN 50289-4
Kılıf Sheath	: PE Bileşik (Ø 6.9mm) : PE Compound (Ø 6.9mm)		
Renk Color	: Siyah : Black		

* Standart ambalajlama
<100 mt Kangal, 100 mt Plastik makara, >100 mt makara

* Standard packaging
<100 mt Coil, 100 mt Plastic spool, >100 mt Drums