


KABTEK CCTV 4+1 (2x0,50+2x0,22) €

## Teknik Veriler / Technical Data

 **Çalışma gerilimi**  
Operating voltage  
300 V

 **Çalışma sıcaklığı**  
Operating temperature  
-30 ...+80°C

 **Kısa devre sıcaklığı Max.**  
Short-circuit temperature Max.  
160°C

 **Test gerilimi**  
Test voltage  
1500 V

 **Kapasite**  
Capacitance  
56 ± 3 pF/m

 **Empedans**  
Impedance  
75±3 Ohm

 **Bükme yarıçapı**  
Bending radius  
Min. 7,5 x Ø

 **Alev iletmeme**  
Flame-retardant  
IEC 60332-1-2

### Zayıflamalar

Attenuation

MHz	dB / 100 m
1.0	2.3
5.0	4.2
10.0	5.6
20.0	8.2
30.0	10
50.0	12.5
100.0	17

## CCTV



### Kullanım Alanları

Bu kablolar güvenlik kablolarından görüntü ve ses kayıt yada görüntüleme cihazlarına aktarmak amacıyla kullanılır.

### Applications

These cables are used for the transfer of video and audio signals from security cameras than recording or monitoring devices

Kablo Yapısı / Cable Structure	Uygulanan Testler / Applied Tests
<b>Koaksiyel iletken</b> : Tavlı veya kalaylı bakır tel (HD 383 S2 Class 2 ) <b>Coaxial conductor</b> : Annealed or tinned stranded copper wire (HD 383 S2 Class 2 )	<b>Yapısal boyut testleri</b> : EN 50334, HD 21.1 <b>Structural dimension tests</b>
<b>Koaksiyel izolasyon</b> : Köpüklü PE bileşik <b>Coaxial Insulation</b> : Foam PE compound	<b>Mekanik testler</b> : HD 505, HD.21.2 <b>Mechanical tests</b>
<b>Ekran</b> : Tavlı, Kalaylı bakır tel örgü ekran <b>Screen</b> : Annealed, tinned copper wire braiding	<b>Elektriksel testler</b> : HD 21.2 <b>Electrical tests</b>
<b>Kontrol damarı, iletken</b> : Tavlı veya kalaylı bakır tel (HD 383 S2 Class 2 or Class 5 ) (7x0.20mm <sup>2</sup> , 7x0.25 mm <sup>2</sup> , 7x0.30 mm <sup>2</sup> , 16x0.19 mm <sup>2</sup> , 24x0.19 mm <sup>2</sup> , 32x0.19 mm <sup>2</sup> ) <b>Control core, conductor</b> : Annealed or tinned stranded copper wire (HD 383 S2 Class 2, Class 5 ) (7x0.20mm, 7x0.25 mm, 7x0.30 mm, 16x0.19 mm, 24x0.19 mm, 32x0.19 mm)	<b>Yangın performans testleri</b> : IEC 60332-1-2, IEC 61034-1, IEC 60754-1-2 <b>Fire performance tests</b>
<b>Kontrol damarı, izolasyon</b> : PVC or PE bileşik ( EN 50290-2) <b>Control core, insulation</b> : PVC or PE compound (EN 50290-2)	
<b>Damar renkleri</b> : Mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve coax. <b>Core identification</b> : Blue, red, green, yellow and coax	
<b>Büküm</b> : 2core+1coax, 3core+1coax, 4core+1coax,+12core+1coax. <b>Lay-up</b> : 2core+1coax, 3core+1coax, 4core+1coax,+12core+1coax.	
<b>Ekran</b> : Al-pes bant <b>Screen</b> : Al-Pes tape	
<b>Dış kılıf</b> : PVC, PE bileşik (EN 50290-2) <b>Outer sheath</b> : PVC, PE compound (EN 50290-2)	