

Teknik Veriler / Technical Data



Çalışma gerilimi
Operating voltage
225 V



İzolasyon direnci
Insulation resistance
Min 100 Mohm x Km



Çalışma sıcaklığı
Operating temperature
-30 ...+70°C



Bükme yarıçapı
Bending radius
Min. 7,5xØ



Test gerilimi
Test voltage
500 V Damar/Damar
2000 V Damar/Ekran



Kapasite (800 Hz)
Capacitance (800 Hz)
Max. 100 pf/m



Kısa devre sıcaklığı Max.
Short-circuit temperature Max.
160°C



Alev iletme
Flame retardant
IEC 60332-1-2




Referans standart
Reference standard
VDE 0815

JE-LIYCY

Kullanım Alanları

Bu kablolar mekanik zorlamaların bulunmadığı nemli, ıslak ve kuru dahili ortamlarda, bilgisayarlarda, makine imalatı ve makine sektöründe, kontrol sistemlerinde data ve sinyal kablosu olarak kullanılırlar.

225V



Applications

These cables are for flexible use with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms, as data cables in control technologies, in the machine manufacturing and machine industries, in computers and as signal cable for the electronics branch.

Kablo Yapısı / Cable Structure

İletken Conductor	: Tavlı bükülü bakır tel (HD 383 S2 Class 2) : Annealed stranded copper wire (HD 383 S2 Class 2)
İzolasyon Insulation	: PVC bileşik (VDE 0207 - 4 / YI3) : PVC compound (VDE 0207 - 4 / YI3)
Damar renkleri Core Identification	: VDE 0815 part 4.4.7.1 : VDE 0815 part 4.4.7.1
Büküm Lay-up	: Çiftler katlar halinde bükülür : Pairs stranding in layers
Ayrıcı Separator	: Polyester bant : Polyester tape
Ekran Screen	: Kalaylı bakır örgü ekran (VDE 0815 part 4.7.6) : Tinned copper braid screen (VDE 0815 part 4.7.6)
Dış kılıf Outer sheath	: PVC bileşik (VDE 0207 - 5 / YM1) : PVC compound (VDE 0207 - 5 / YM1)
Renk Color	: RAL 7001 Gri : RAL 7001 Gray

Uygulanan Testler / Applied Tests

Yapısal boyut testleri Structural dimension tests	: DIN VDE 472 Teil 401, 402
Mekanik testler Mechanical tests	: DIN VDE 472 Teil 303, 602, 603, 604, 608, 609, 610, 612 620, 804, 808
Elektriksel testler Electrical tests	: DIN VDE 472 Teil 502, 504, 509, 510
Yangın performans testleri Fire performance tests	: VDE 0482-332-1-2

Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm ²) Core Numbers Conductor Section (mm ²)	Dış Çap yaklaşık (mm) O.D approx (mm)	Bakır Faktörü (kg/km) Copper Factor (kg/km)	Kablo Ağırlığı yaklaşık (kg/km) Cable Weight approx (kg/km)
2x2x0,5	7,5	51,0	94,0
4x2x0,5	10,0	87,0	154,0
8x2x0,5	13,0	144,0	259,0
12x2x0,5	15,0	196,0	340,0
16x2x0,5	17,0	249,0	431,0

Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm ²) Core Numbers Conductor Section (mm ²)	Dış Çap yaklaşık (mm) O.D approx (mm)	Bakır Faktörü (kg/km) Copper Factor (kg/km)	Kablo Ağırlığı yaklaşık (kg/km) Cable Weight approx (kg/km)
20x2x0,5	19,0	299,0	494,0
24x2x0,5	20,5	348,0	604,0
32x2x0,5	23,0	444,0	737,0
40x2x0,5	25,0	537,0	844,0

* Yüksek akım enerji beslemesi için uygun değildir.

* Standart ambalajlama

Kangal < 30 kg ve 250 mt < Makara

* Not suitable for high current power supply

* Standard packaging

Coil < 30 kg and 250 mt < Drum