










Teknik Veriler / Technical Data

 Çalışma gerilimi Operating voltage Max. 1.100 V	 Çalışma sıcaklığı Operating temperature -40°C...+70°C	 İzolasyon direnci Insulation resistance > 2.000 MOhm.km
 Test gerilimi Test voltage 2.500 V	 Kapasite Capacitance 55±3 pF/m	 Empedans Impedance 75±3 Ohm
 Bükme yarıçapı Bending radius Min. 10 x Ø	 Yayıma hızı (V/C) Propagation velocity (V/C) 82%	
 VSWR (400-860Mhz) < 22 dB		

Zayıflamalar (dB/100m) Attenuation (dB/100m)

MHz	dB / 100
5	2,8
55	6,7
83	8,0
187	11,8
211	12,5
250	13,4
350	15,8
450	17,7
550	19,6
750	22,9
865	24,7
1000	26,6
1350	31,1
1750	35,9
2150	40,1
2400	42,5

RG 59/U-6 FP



Kullanım Alanları

Bu kablolar, düşük zayıflama istenen, CATV ve CCTV sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. Manyetik etkileri azaltmak için çift ekranlamalı olarak tasarlanmıştır. Bina dışı kullanıma uygun tasarlananan bu kablolar, toprak, güneş ve yağmur gibi iklim şartlarına dayanıklıdır.

Applications

These cables, low attenuation desired, CATV and CCTV systems are used as a connection cable. Designed as a double-shielded to reduce magnetic effects. These cables are designed for outdoor use, soil, climate conditions such as sun and rain resistant.

Kablo Yapısı / Cable Structure	Uygulanan Testler / Applied Tests
İletken : Tavlı bakır tel (Ø 0,81 mm) Conductor : Bare copper wire (Ø 0,81 mm)	Elektriksel testler : EN 50289-1 Electrical tests
Dielektrik : Gaz enjeksiyonlu köpüklü PE bileşik (Ø 3,66mm) Dielectric : Gas injected foam PE compound (Ø 3,66mm)	Yapısal boyut testleri : EN 60811-1-1 Structural size tests :
1. Ekranlama : Tüp formunda Cu-pes folyo 1. Shielding : Tube formed Cu-pes foil	Mekanik testler : EN 50289-3, EN 50290-2 Mechanical tests
2. Ekranlama : Tavlı bakır tellerden örgü 2. Shielding : Bare copper wires braided	Çevre şartları testleri : EN 50289-4 Environmental tests
Kılıf : PE Bileşik (Ø 5,9mm) Sheath : PE Compound (Ø 5,9mm)	
Renk : Siyah Color : Black	

* Standart ambalajlama
<100 mt Kangal, 100 mt Plastik makara, >100 mt makara

* Standard packaging
<100 mt Coil, 100 mt Plastic spool, >100 mt Drums